



1213

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.:DoP-DD-40H-02-DE



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DiaDrain-40H

Verwendungszweck:

Regenrückhalte- und Drosselplatte zum Einsatz bei einfach intensiven- und intensiven Dachbegrünungen, aus hochschlagfestem Recycling-Polystyrol (HIPS). Nach folgende Verordnung:

EN 13252:2016

Funktion: D

Hersteller:

APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.

Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

2+

Harmonisierte Norm: EN 13252:2016

Notifizierte Stelle: SKZ-Testing GmbH

Zertifikatnummer: 1213-CPR-5419

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Einheit	Leistung	Toleranz	Harmonisierte Norm
Wasserableitvermögen in der Ebene (hart/hart, MD, 20kPa, i=1)	m ² /s	7,3 E-3	3,65 E-4	EN ISO 12958
Zugfestigkeit MD	kN/m	4,25	-0,35	EN ISO 10319
Zugfestigkeit CMD	kN/m	3,91	-0,33	
Dehnung bei Höchstzugkraft MD	%	19,0	±1,31	
Dehnung bei Höchstzugkraft CMD	%	18,7	±2,41	
Beständigkeit	Innerhalb von 1 Tage nach der Verlegung zu bedecken. Beständig für mindestens 5 Jahre in natürlichen Böden mit 4<pH<9 und Bodentemperatur <25 °C			EN 13252

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Zoltan Magyar, Leiter Technik, Produktentwicklung

Datum: 05.02.2018. Győr, Ungarn

Unterschrift